

---

# МОТОРНЫЕ МАСЛА

## AdDream HD5604

Пакет присадок к моторному маслу для современных  
тяжелонагруженных дизельных двигателей



Технология разработана для применения в малозольных маслах (Low SAPS), соответствующих требованиям ACEA E6 2016.

# AdDream HD5604

## Ключевые преимущества

### Качество

При создании HD5604 были использованы тщательно подобранные высококачественные моющие, диспергирующие, противоизносные, антиокислительные и прочие присадки.

### Защита двигателя

Обладает улучшенными характеристиками в области устойчивости к окислению, чистоты поршней, защиты от износа и коррозии.

### Экологичность

HD5604 предназначен для создания масел, применяющихся в современных дизельных двигателях тяжелонагруженной техники, отвечающих требованиям Евро-6 и оборудованных системами снижения токсичности выхлопных газов.

## Дозировка

При использовании HD5604 в количестве 14,6 % достигается уровень свойств, необходимый для соответствия требованиям ACEA E6 2016, для всех рекомендованных классов вязкости.

Уровень свойств	Класс вязкости по SAE J300	Дозировка, % масс
ACEA E6-16; E7-16	5W-30, 10W-40	14,6

## Физико-химические характеристики

Показатель	Типичное значение
Внешний вид	Коричневая однородная жидкость
Температура вспышки, °С	≥180
Кинематическая вязкость 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	146
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	945
Щелочное число, мг КОН/г	72
Содержание кальция, % масс.	1,83
Содержание цинка, % масс.	0,58
Содержание фосфора, % масс.	0,53
Содержание бора, % масс.	0,13

## Информация о хранении и транспортировке

Продукт выпускается в стальных бочках 216,5 л. Альтернативная тара используется по согласованию с клиентом.

Максимальная температура при использовании 60 °С.

Срок годности 1 год с даты производства.

Хранить в сухом помещении при комнатной температуре.

\* Информация в данном материале является достоверной и точной. Все рекомендации даны без гарантии, поскольку условия использования продуктов находятся вне нашего контроля.